



Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
 Юридический адрес и место производства:
 Российская Федерация, 665830, Иркутская область, г. Ангарск
 e-mail: delo@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 578-404; 577-002

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 16.1675.026
 Срок действия сертификата: по 15.09.2018
 ISO/TS 29001:2010 № 16.1687.026
 Срок действия сертификата: по 14.11.2019

Испытательный центр - Управление контроля качества
 665830, Иркутская область, г. Ангарск
 Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
 e-mail: delo@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 578-404; 577-002
 Аттестат аккредитации испытательного центра № RA.RU.22HX39
 Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен.

ПАСПОРТ № 30

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
 ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия"
 Код ОКП 025612
 Код ОКПД2 19.20.42.121
 Номер партии: 30
 Дата изготовления: 31.03.2017
 Размер партии (масса): 190.026 т
 Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № Е-13
 Дата отбора пробы: 31.03.2017
 Дата проведения испытаний: 31.03.2017
 Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 31.03.2017 № 905-250103/ПК

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°С при 0°С	ГОСТ 11501	91-130 не менее 28	113 33
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506	не ниже 43	45
3	Растяжимость, см: при 25°С при 0°С	ГОСТ 11505	не менее 65 не менее 4,0	125 4.8
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 11507 с дополнением по п.3.2 ГОСТ 22245	не выше - 17	-26
5	Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333	не ниже 230	282
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506 с дополнением по п. 3.3 ГОСТ 22245	не более 5	5
7	Индекс пенетрации	по приложению 2 ГОСТ 22245	от -1,0 до +1,0	-0.3
8	Сцепление битума с мрамором или песком	ГОСТ 11508 метод А	выдерживает испытание по контрольному образцу №2	выдерживает испытание с мрамором

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 **соответствует требованиям:**

- ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия"

Дополнительная информация:

Применяется в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий. Область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011).

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510. Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.

Цистерны №

51510014, 57192999, 54252135

Кому направляется

ИП Шальнев Андрей Николаевич

Карницкая В.И.

оператор товарный 4 разряда установки 19/6 цеха 17/19

Дата выдачи паспорта: 02.04.2017



Принято к отгрузке
 управлением логистики
 АО РН-ТРАНС

